

・SUSポンプ仕様表

単相モーター 型番		01-RS-010B		05-RXAS-020B		10-RXAS-040B		05-RXASL-020B		10-RXASL-040B		
モーター	電源電圧 (V)	単相 100 単相 200										
	電源周波数 (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
	定格出力 (kW)	0.1		0.2		0.4		0.2		0.4		
	定格電流 (A)	100V	2.4	2.0	4.0	3.6	6.4	6.8	4.0	3.6	6.4	6.8
		200V	1.2	1.0	2.0	1.8	3.2	3.4	2.0	1.8	3.2	3.4
	種別	2極 単相コンデンサ誘導										
	効率クラス	IE1 (標準効率)										
保護形式	防滴形											
絶縁の種類	E種 絶縁											
ポンプ	基準揚程 (m)	30		50		60		30		30		
	基準揚水量 (L/min)	2.5	5	4	6.5	8.5	12	12	15	24	30	
	配管口径 (A)	10A		15A		20A × 15A		15A		20A × 15A		
	最高使用温度 ()	40 以下										
	製品重量 (kg)	8.5		10		15		10		15		
外形寸法 [mm]	A	213		232		280.5		232		280.5		
	B	85		74		89.5		74		89.5		
	C	128		128		157		128		157		
	D	90		90		90		90		90		
	E	70		87		80		87		80		
	F	131		131		131		131		131		
	G	17		30		35		30		35		
	H	112		112		112		112		112		
	I	71		71		71		71		71		
	J	104		151		166		151		166		
	K	172		164		154		164		154		
L	7 × 27		7 × 27		7 × 27		7 × 27		7 × 27			

